

UPUTE ZA LIJEPLJENJE

1/ALAT:

- odgovarajuće ljepilo za vrstu tapeta koji ste kupili (vrlo važno!!!)
- impregnacija
- valjak za izглаđivanje / pritiskanje tapeta na zid
- kist za nanošenje lijepila
- posuda za miješanje lijepila
- vodena vaga
- spužva/krpica
- olovka
- metar
- skalpel



2/KONTROLA TAPETA:

Svaka serija proizvodnje tapeta ima svoj serijski broj. Prije nego li započnete postavljanje, trebali biste provjeriti serijske brojeve. Svi moraju biti isti, inače može doći do razlike u boji i svjetlini.

Također, raširite tapetu na čist i suh pod/stol i pažljivo provjerite da li se uzorak na svakom komadu tapete pravilno podudara, da li je površina i kvaliteta tiska ispravna. **Reklamacija na tapete se može prihvatiti samo u slučaju greške u proizvodnji. Reklamacija se ne može prihvatiti na već zalijepljenu tapetu!**

3/PRIPREMA POVRŠINE:

Površina zida mora biti čvrsta, suha, čista, ravna i glatka.

Neravne površine zagladite korištenjem glet mase. Na zid, gipsani zid i sve upijajuće površine prvo nanosite razrijeđenu impregnaciju koja savršeno ujedini podlogu ako je to potrebno.

Ako upijajuća površina nije impregnirana, ljepilo će presušiti i tapeta neće ostati zalijepljena. Impregnaciju ostaviti minimalno 1 h da se osuši.

4/PRIPREMA LJEPILO:

Potrebno ljepilo miješajte u hladnoj vodi. Sadržaja vrećice/kutije postepeno dodavajte miješajući u X litra vode i dobro izmiješajte. Zatim ostavite da miruje, te nakon cca. 10 minuta još promiješajte ljepilo (**držite se uputa napisanih na kutiji za ljepilo**).

LJEPLJENJE TAPETA PO VRSTI TAPETA:

Pažnja!! Za adekvatan rad slijedite upute pod „Simboli broj 3“ u PDF dokumentu, način lijepljenja sa ili bez šava.

Tapete od netkanog flisa

Pomoću vodene vage nacrtajte ravnu liniju od vrha do dna zida zavisno od širine tapete (primjer standardne role tapeta je 53 cm).

Veoma je bitno da prva traka tapete bude postavljena pod pravim uglom, jer sve sljedeće trake tapeta slijede početnu. Vodenom vagom nacrtana linija pomaže Vam s prvom trakom tapete. Pridržavajte se nacrtane linije.

Ljepilo nanosite na zid u širini prve trake + 10 cm. Zatim uzmite suhi traku tapete i stavite ju na zid tako da je rub točno na okomitoj liniji. Važno je tapetu dobro pritisnuti na zid i izravnati ju pritisnim valjkom ili lopaticom.

Ovisno o stropu, boku i podu po potrebi odrežite tapetu pomoću skalpela, ravnala ili lopatice.

Zatim se nastavlja isti postupak (ljepilo nanesete na zid u širini trake tapete + 10 cm, a drugu traku na uže, te dobro stisnite i zagladite tapetu).

Spojeve tapeta lagano obrišite nježnom krpom tako da se opere istisnuto ljepilo.

Tapete se lijepe odmah jedna do druge - ne jedna preko druge!! Idealna temperatura za postavljanje tapeta je oko 20° C. Uvijek je važno da je prva traka tapete pravilno zalijepljena ravno.

Papirnatu tapetu

Pomoću vodene vage nacrtajte ravnu liniju od vrha do dna zida zavisno od širine tapete (primjer standardne role tapeta je 53 cm).

Traku tapete postavite „licem“ prema dolje na ravnu površinu. Zatim namažite ljepilom kompletnu pozadinu trake, traku preklopite tako da jedan kraj povučete prema sredini trake isto kao i drugi kraj. Dijelovi premazani ljepilom moraju se prekriti međusobno i ostaviti cca 2 minute.

Veoma je bitno da prva traka tapete bude postavljena pod pravim uglom, jer sve sljedeće trake tapeta slijede početnu. Vodenom vagom nacrtana linija pomaže Vam s prvom trakom tapete. Pridržavajte se nacrtane linije.

Ako ste prvu traku prislonili na zid, tapetu dobro pritisnite na zid i izravajte ju pritisnim valjkom ili lopaticom.

Ovisno o stropu, boku i podu po potrebi odrežite tapetu pomoću skalpela, ravnala ili lopatice.

Zatim se nastavlja isti postupak. Ljepilo nanosite na trake tapete, premazane trake tapete složite tako da se strane prekrivene ljepilom međusobno preklapaju, ostavite da se navlaži cca 2 min.

Spojeve tapeta lagano obrišite nježnom krpom tako da se opere istisnuto ljepilo.

Tapete se lijepo odmah jedna do druge - ne jedna preko druge!! Idealna temperatura za postavljanje tapeta je oko 20° C. Uvijek je važno da je prvi dio/traka tapete pravilno zalijepljena ravno.

Vinil tapete

Pomoću vodene vage nacrtajte ravnu liniju od vrha do dna zida zavisno od širine tapete (primjer standardne role tapeta je 53 cm).

Traku tapete postavite „licem“ prema dolje na ravnu površinu. Zatim namažite ljepilom kompletnu pozadinu trake, traku preklopite tako da jedan kraj povučete prema sredini trake isto kao i drugi kraj. Dijelovi premazani ljepilom moraju se prekriti međusobno i ostaviti cca 4 minute.

Poslije traku tapete razvučete i postavljate na zid. Vodenom vagom nacrtana linija pomaže Vam s prvom trakom tapete. Pridržavajte se nacrtane linije. Veoma je bitno da prva traka tapete bude postavljena pod pravim uglom, jer sve sljedeće trake tapeta slijede početnu.

Ako ste prvu traku prislonili na zid, tapetu dobro pritisnite na zid i izravnajte ju pritisnim valjkom ili lopaticom.

Ovisno o stropu, boku i podu po potrebi odrežite tapetu pomoću skalpela, ravnala ili lopatice.

Zatim se nastavlja isti postupak. Ljepilo nanesite na trake tapete, premazane trake tapete složite tako da se strane prekrivene ljepilom međusobno preklapaju, ostavite da se navlaži cca 4 min.

Spojeve tapeta lagano obrišite nježnom krpom tako da se opere istisnuto ljepilo.

Tapete se lijepe odmah jedna do druge - ne jedna preko druge!! Idealna temperatura za postavljanje tapeta je oko 20° C. Uvijek je važno da je prvi dio/traka tapete pravilno zalijepljena ravno.